Disjoncteur électronique à boîtier moulé DMAE

40–630 A · déclencheur électronique avec LSI(G)



Les disjoncteurs électroniques à boîtier moulé DMAE, disponibles en trois tailles, protègent les distributions de 40 A à 630 A. Le déclencheur électronique travaille avec une grande précision et indépendamment de la température ambiante.

DOMAINE D'APPLICATION

- Protection des distributions dans l'artisanat et l'industrie
- Installations avec exigences de sélectivité

CARACTÉRISTIQUES

- Protection contre les surcharges, les courts-circuits à retard court et instantanés réglable
- Protection du neutre
- Protection contre les défauts à la terre (en option)
- Température de service −40 … +70 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Types	DMAE-250, DMAE-400, DMAE-630 (également désignés DKAE-...H dans le catalogue)
Courant assigné	40–630 A
Surcharge Ir	(0,5–1,0) × In ; temporisation Tr 12 / 60 / 80 / 100 s
Court-circuit à retard court Isd	(1,5–9) × Ir ou OFF ; Tsd 0,05 / 0,1 / 0,25 / 0,5 s
Court-circuit instantané Ii	(2–12) × In ou OFF
Protection du neutre	(0,5 / 1,0) × Ir ou OFF
Protection contre les défauts à la terre Ig	(0,1–1) × In ou OFF (en option)
Dimensions 3P / 4P (l×P×H)	107 × 165 × 101 / 142 × 165 × 101 mm (250) · 140 × 257 × 110 / 184 × 257 × 110 mm (400/630)

NORMES

Aucune indication de norme dans la documentation – sur demande.

INDICATIONS

Valeurs selon le catalogue LASK Appareillage de commutation (page 42–44), traduites. Courbes caractéristiques et plans cotés : catalogue général (en anglais), page 42–44. Autres exécutions, données et prix sur demande : info@lask.ch.