Mini-contacteurs DKAC-M

6–16 A · 3P/4P · bobine AC et DC · contacteur inverseur



Les contacteurs AC compacts DKAC-M conviennent au démarrage et à l'arrêt fréquents de moteurs triphasés ainsi qu'à la commutation à distance de circuits. Avec un relais thermique de surcharge, ils forment un démarreur-moteur complet.

DOMAINE D'APPLICATION

- Petites commandes de moteurs
- Commutation à distance de circuits
- Combinaisons de contacteurs inverseurs (exécution /N)

CARACTÉRISTIQUES

- Bobine AC ou DC (exécution /Z)
- Variantes de contacts 10 (3S+1S), 01 (3S+1Ö), 08 (2S+2Ö principaux), 40 (4S)
- Blocs de contacts auxiliaires F4-M, limiteurs de surtension FS-M

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant assigné d'emploi Ie (AC-3, 400 V)	6, 9, 12, 16 A
Puissance moteur AC-3 400 V	2,2 / 4 / 5,5 / 7,5 kW
Tension assignée d'emploi Ue	220–690 V
Tension assignée d'isolement Ui	690 V
Ith (AC-1)	20 A
Tensions de bobine	AC 24–415 V; DC 12–220 V
Indice de protection	IP20
Certification	CE, CB

MODÈLES / VARIANTES

Type	Ie AC-3 400 V	kW 400 V	Variantes de contacts
DKAC-M06	6 A	2,2 kW	10, 01, 04, 08
DKAC-M09	9 A	4 kW	10, 01, 04, 08
DKAC-M12	12 A	5,5 kW	10, 01, 04, 08
DKAC-M16	16 A	7,5 kW	10, 01, 04, 08

NORMES

Normes: IEC 60947-1, IEC 60947-4-1

INDICATIONS

Valeurs selon le catalogue LASK Appareillage de commutation (page 53–58), traduites. Courbes caractéristiques et plans cotés : catalogue général (en anglais), page 53–58. Autres exécutions, données et prix sur demande : info@lask.ch.