Disjoncteur-moteur DMK

DMK25 / DMK32 / DMK80 · 0,16–80 A



Les disjoncteurs-moteurs DMK sont de construction modulaire et compacte, avec un comportement de commutation et de protection fiable et un déclencheur thermique intégré. Le disjoncteur et le contacteur peuvent être utilisés pour le démarrage direct de moteurs.

DOMAINE D'APPLICATION

- Démarrage direct de moteurs triphasés
- Protection des moteurs dans les machines et installations

CARACTÉRISTIQUES

- Exécution à boutons-poussoirs (magnéto-thermique)
- Exécution à commande rotative, magnéto-thermique ou uniquement magnétique
- Boîtier UV2/UV3 jusqu'à IP65

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courants assignés	DMK25 : 0,16 à 25 A · DMK32 : 32 A · DMK80 : 40 à 80 A
Indice de protection avec boîtier	jusqu'à IP65 (UV2/UV3)

MODÈLES / VARIANTES

Type	Courants assignés
DMK25	0,16 · 0,25 · 0,4 · 0,63 · 1 · 1,6 · 2,5 · 4 · 6,3 · 10 · 14 · 18 · 23 · 25 A
DMK32	32 A
DMK80	40 · 50 · 63 · 80 A

NORMES

Normes: IEC 60947-2, IEC 60947-4-1, EN 60947-1

INDICATIONS

Valeurs selon le catalogue LASK Appareillage de commutation (page 74), traduites. Courbes caractéristiques et plans cotés : catalogue général (en anglais), page 74. Autres exécutions, données et prix sur demande : info@lask.ch.