Tableau de distribution 16 A – 4 prises

SV-4STV-16A



Tableau de distribution 16 A pour une utilisation flexible sur les chantiers, dans les ateliers, lors de travaux de montage et dans les installations temporaires. Sa construction robuste assure une distribution de courant fiable et sûre en usage professionnel.

DOMAINE D'APPLICATION

- Chantiers
- Ateliers
- Travaux de montage
- Interventions de service
- Installations temporaires
- Industrie et artisanat

EXÉCUTION

- Tableau de distribution compact 16 A
- Exécution robuste pour un usage professionnel
- Adapté aux distributions de courant mobiles et temporaires
- Plusieurs possibilités de raccordement pour des applications polyvalentes

PROPRIÉTÉS

- Construction robuste et durable
- Utilisation flexible sur les chantiers et dans les ateliers
- Mise en service rapide
- Distribution de courant sûre pour les applications mobiles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	SV-4STV-16A
Courant assigné	16 A
Tension assignée	230 / 400 V~, 50 Hz
Alimentation	CEE 16/5 (3L+N+PE), 16 A, 400 V
Protection différentielle	1× FI 25 A / 30 mA, type A
Protection de ligne	1× LS 16 A 3 pôles · 2× LS 16 A 1 pôle
Prises	6: 2× CEE 16/5 · 2× T25 · 2× T23
Indice de protection	Boîtier IP44 · prises IP44 / IP55 (selon le type)
Boîtier	ABS, résistant aux chocs, résistant aux UV · résistance aux chocs IK07
Classe de protection	I (mise à la terre de protection)
Dimensions (L × H × P)	37,5 × 30 × 12,8 cm

Température ambiante	–25 °C … +45 °C
Domaine d'application	Construction, ateliers, événements

NORMES

Normes: EN 61439-1 / EN 61439-4 · prêt à raccorder

ILLUSTRATIONS



Illustration

INDICATIONS

Caractéristiques techniques selon la fiche technique de la série SV (LASK-DS-SV-2026-001). Prix et délais de livraison avec l'offre : info@lask.ch.