Tore différentiel DTT

Ø 40–210 mm · 200/1 A · pour relais différentiels



Les tores différentiels annulaires DTT détectent les courants de défaut à la terre et sont combinés avec des relais différentiels – pour réseaux monophasés et triphasés avec ou sans conducteur neutre.

DOMAINE D'APPLICATION

- Surveillance des courants de défaut en combinaison avec le relais différentiel ELR
- Réseaux monophasés et triphasés, avec ou sans conducteur neutre

CARACTÉRISTIQUES

- Diamètre intérieur 40, 80, 120, 160, 210 mm
- Montage en saillie avec fentes de fixation
- Bornes secondaires enfichables
- Boîtier en matière plastique ignifuge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction	tore fermé
Rapport de transformation	200/1 A
Tension du réseau	max. 720 V
Fréquence	50 ou 60 Hz
Essai d'isolement	3 kV, 1 min
Distance tore–relais	< 1 m
Température de service	0 … +55 °C (stockage −25 … +55 °C)
Humidité de l'air	jusqu'à 95 % HR

MODÈLES / VARIANTES

Type	Ø intérieur A	Dimensions extérieures B × C (mm)
CT-40	41 mm	88 × 74
CT-80	81 mm	133 × 120
CT-120	121 mm	172,5 × 158
CT-160	161 mm	212,5 × 188
CT-210	211 mm	262,5 × 248

NORMES

Aucune indication de norme dans la documentation – sur demande.

INDICATIONS

Valeurs selon le catalogue LASK Appareillage de commutation (page 63–64), traduites. Courbes caractéristiques et plans cotés : catalogue général (en anglais), page 63–64. Autres exécutions, données et prix sur demande : info@lask.ch.