Interruttore scatolato elettronico DMAE

40–630 A · sganciatore elettronico con LSI(G)



Gli interruttori scatolati elettronici DMAE, disponibili in tre taglie, proteggono le distribuzioni da 40 A a 630 A. Lo sganciatore elettronico lavora con elevata precisione e indipendentemente dalla temperatura ambiente.

CAMPO D'IMPIEGO

- Protezione delle distribuzioni nell'artigianato e nell'industria
- Impianti con requisiti di selettività

CARATTERISTICHE

- Protezione regolabile contro sovraccarico e cortocircuito a breve ritardo e istantaneo
- Protezione del neutro
- Protezione contro i guasti verso terra (opzionale)
- Temperatura di esercizio −40 … +70 °C

DATI TECNICI

Tipi	DMAE-250, DMAE-400, DMAE-630 (nel catalogo indicati anche come DKAE-...H)
Corrente nominale	40–630 A
Sovraccarico Ir	(0,5–1,0) × In; ritardo Tr 12 / 60 / 80 / 100 s
Cortocircuito a breve ritardo Isd	(1,5–9) × Ir o OFF; Tsd 0,05 / 0,1 / 0,25 / 0,5 s
Cortocircuito istantaneo Ii	(2–12) × In o OFF
Protezione del neutro	(0,5 / 1,0) × Ir o OFF
Protezione contro i guasti verso terra Ig	(0,1–1) × In o OFF (opzionale)
Dimensioni 3P / 4P (L×P×H)	107 × 165 × 101 / 142 × 165 × 101 mm (250) · 140 × 257 × 110 / 184 × 257 × 110 mm (400/630)

NORME

Nessuna indicazione di norma nella documentazione – su richiesta.

INDICAZIONI

Valori secondo il catalogo LASK Apparecchi di manovra (pagina 42–44), tradotti. Curve caratteristiche e disegni quotati: catalogo generale (in inglese), pagina 42–44. Altre esecuzioni, dati e prezzi su richiesta: info@lask.ch.