Quadro di distribuzione 16 A – 4 prese

SV-4STV-16A



Quadro di distribuzione 16 A per un impiego flessibile in cantiere, in officina, nei lavori di montaggio e nelle installazioni temporanee. L'esecuzione robusta garantisce una distribuzione della corrente affidabile e sicura nell'impiego professionale.

CAMPO D'IMPIEGO

- Cantieri
- Officine
- Lavori di montaggio
- Interventi di assistenza
- Installazioni temporanee
- Industria e artigianato

ESECUZIONE

- Quadro di distribuzione compatto 16 A
- Esecuzione robusta per l'impiego professionale
- Adatto per distribuzioni di corrente mobili e temporanee
- Diverse possibilità di collegamento per applicazioni versatili

PROPRIETÀ

- Costruzione robusta e durevole
- Impiego flessibile in cantiere e in officina
- Messa in servizio rapida
- Distribuzione della corrente sicura nelle applicazioni mobili

DATI TECNICI

Modello	SV-4STV-16A
Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	230 / 400 V~, 50 Hz
Alimentazione	CEE 16/5 (3L+N+PE), 16 A, 400 V
Protezione differenziale	1× FI 25 A / 30 mA, tipo A
Protezione di linea	1× LS 16 A 3 poli · 2× LS 16 A 1 polo
Prese	6: 2× CEE 16/5 · 2× T25 · 2× T23
Grado di protezione	Involucro IP44 · prese IP44 / IP55 (a seconda del tipo)
Involucro	ABS, antiurto, resistente ai raggi UV · resistenza agli urti IK07
Classe di protezione	I (messa a terra di protezione)
Dimensioni (L × A × P)	37,5 × 30 × 12,8 cm

Temperatura ambiente	–25 °C … +45 °C
Campo d'impiego	Edilizia, officine, eventi

NORME

Norme: EN 61439-1 / EN 61439-4 · pronto per il collegamento

IMMAGINI



Immagine

INDICAZIONI

Dati tecnici secondo la scheda tecnica della serie SV (LASK-DS-SV-2026-001). Prezzi e termini di consegna con l'offerta: info@lask.ch.