Motorschutzschalter DMK

DMK25 / DMK32 / DMK80 · 0,16–80 A



Die Motorschutzschalter DMK sind modular und kompakt aufgebaut, mit zuverlässigem Schalt- und Schutzverhalten und integriertem thermischem Auslöser. Schalter und Kontaktgerät können für den direkten Motorstart verwendet werden.

EINSATZBEREICH

- Direktstart von Drehstrommotoren
- Motorschutz in Maschinen und Anlagen

MERKMALE

- Ausführung mit Tastenbedienung (thermisch-magnetisch)
- Ausführung mit Drehschalter, thermisch-magnetisch oder nur magnetisch
- Gehäuse UV2/UV3 bis IP65

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsströme	DMK25: 0,16 bis 25 A · DMK32: 32 A · DMK80: 40 bis 80 A
Schutzart mit Gehäuse	bis IP65 (UV2/UV3)

MODELLE / VARIANTEN

Typ	Bemessungsströme
DMK25	0,16 · 0,25 · 0,4 · 0,63 · 1 · 1,6 · 2,5 · 4 · 6,3 · 10 · 14 · 18 · 23 · 25 A
DMK32	32 A
DMK80	40 · 50 · 63 · 80 A

NORMEN

Normen: IEC 60947-2, IEC 60947-4-1, EN 60947-1

ANGABEN

Werte gemäss LASK-Katalog Schaltgeräte (Seite 74), ins Deutsche übersetzt. Kennlinien und Masszeichnungen: Gesamtkatalog (Englisch), Seite 74. Weitere Ausführungen, Daten und Preise auf Anfrage: info@lask.ch.